DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 0507/1

FICHE TECHNIQUE

GRAFFINET

LINGETTES ANTI-GRAFFITIS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État **:** *lingettes non tissées 25 x 30 cm*
Densité (de la lingette) **:** *42 g/m²*
Densité (de la solution) **:** *1,07 +/- 0,03*
Odeur **:** *légère*
Couleur **:** *orangée*
pH (de la solution) **:** *sans*
Point éclair **:** *80°C (vase clos)*



PROPRIÉTÉS

GRAFFINET *est une lingette de nettoyage destinée à décaper les graffitis, légèrement abrasive sur une face et douce sur l'autre pour essuyer. Imprégné d'une solution décapante (sans alcool ni solvant agressif),* **GRAFFINET** *permet d'éliminer et de dissoudre les graffitis, tags, peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.* **GRAFFINET** *est un moyen moderne, rapide et simple ne nécessitant pas d'appareillage spécifique.* **Avantages** **:** *pas de coulures ni de déversements de produits, il suffit de frotter une lingette de* **GRAFFINET** *sur la surface ou sur l'objet à nettoyer jusqu'à disparition des salissures.* **Domaines d'utilisation** **:** **GRAFFINET** *peut être utilisé par tous les services municipaux, les industriels, les sociétés de nettoyage aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour le nettoyage : de murs lisses, de cabines téléphoniques, de rideaux métalliques, d'ascenseurs, de halls (de gares, métros, centres commerciaux, etc…), de wagons SNCF, de panneaux de signalisation routière, etc ...*

Utilisation de **GRAFFINET** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	PRÉSENTATION	MODE D'EMPLOI
Élimination de graffitis, tags, peintures sur surfaces lisses et non poreuses.	*Prêt à l'emploi.*	*Tirer horizontalement une lingette jusqu'à la pré-découpe puis séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'a pas amorcé sa sortie, ouvrir la boîte et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer le seau après usage pour éviter le dessèchement des lingettes.* *Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.* ***Nota*** **:** *en cas de taches très rebelles (notamment les tags anciens très bien incrustés), pré humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11

Biodégradabilité : *les lingettes sont formulées sur base cellulose/polypropylène qui sont biodégradable à 77 % en 60 jours. Les composants de la solution d'imprégnation sont non bioaccumulables. Les lingettes utilisées doivent être détruites conformément à la législation en vigueur concernant la nature du produit à nettoyer.*

Recommandations : GRAFFINET *est destiné au nettoyage des surfaces inertes. La solution d'imprégnation est compatible avec la plupart des matériaux; néanmoins faire un essai préalable. Concernant les surfaces peintes ou vernies, tester la résistance de la peinture de fond ou du vernis, de même pour les surfaces enduites de matières synthétiques de type skaï. Porter des gants de protection étanches, de type caoutchouc butyle. Ne pas avaler. Éviter le contact avec la peau. La solution d'imprégnation pourrait souiller les mains de l'utilisateur qui devra utiliser un savon adéquat pour les nettoyer. Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.* **GRAFFINET** *se conserve 2 ans à l'abri de la chaleur dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, dans les conditions normales de température.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).