DACD
Innovation · Chimie · Environnement

GP/DA 1607/1

FICHE TECHNIQUE

Nonfood Compounds
Program Listed H1
153947

LUBRIPROPR

HUILE DE VASELINE CODEX
LUBRIFIANT PROPRE - MILIEU ALIMENTAIRE
GAZ PROPULSEUR ININFLAMMABLE
97 % DE PRINCIPE ACTIF
(Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide limpide
Densité : 0,88
Odeur : néant
Couleur : incolore
Saveur : sans
pH : sans
Point éclair aérosol : > à 100°C
Point éclair huile : > à 180°C
Huile de base : minérale CODEX

PROPRIÉTÉS

Formulé à base d'huile de vaseline CODEX, **LUBRIPROPR** est un lubrifiant fluide polyvalent particulièrement recommandé pour les entretiens courants rencontrés dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat. Son action facilite le glissement, protège contre la corrosion et augmente la durée de vie du matériel sans attaquer les revêtements.

Avantages : **LUBRIPROPR** nettoie, s'infiltre grâce à sa faible viscosité et protège immédiatement. Incolore, inodore et sans saveur. Ne tâche pas. Inertie chimique et biologique. Grande résistance à l'oxydation. Hydrophobe. L'application verticale est facilitée par le conditionnement en aérosol qui génère une mousse temporaire onctueuse.

Domaines d'utilisation : partout où, en raison d'une obligation liée à l'exigence qualité ou pour des industries alimentaires, textiles, les huiles traditionnelles ne sont pas adaptées ou ne sont pas autorisées (couleur, odeur, viscosité, …) **LUBRIPROPR** trouve sa parfaite utilisation pour la lubrification de tous les mécanismes de précision, appareillages de contrôle, chaînes et pignons dans l'industrie alimentaire, … mais également pour la lubrification des câbles, rouages, articulations fines telles que dérailleurs, renvois, biellettes, cannes de remontées mécaniques par toutes conditions atmosphériques, lubrification de charnières, serrures, armes à feu, horloges et toutes les petites mécaniques qui nécessitent une lubrification propre, perçage du verre, démoulage de pièces plastiques lorsque l'on recherche un produit alimentaire et sans silicone, protection fine et invisible des métaux contre la corrosion.

Alimentarité : **LUBRIPROPR** est approuvé sous le n°153947 selon la catégorie H1 par l'organisme NSF pour le contact fortuit avec les aliments. Tous les composants sont conformes à la FDA.

Viscosité à 20°C : 37 cSt; **Viscosité à 40°C :** 15 cSt; **Viscosité à 100°C :** 3,4 cSt; **Températures d'utilisation :** -30°C à +150°C; **Couleur SAYBOLT ASTM D 156 :** +30; **Point d'écoulement ASTM D 97 :** - 6°C; **UV absorption on DMSO ASTM D 2269 :** pass; **Acidity (inorganic) IP 182 :** < detection value; **Neutralisation value IP1 :** < detection value; **Ash (w%) ASTM D482 :** 0; **Water (ppm) ASTM D 1744 :** 0; **Mechanical impurities :** 0;**Radily carbonisable substances ASTM D 565 :** pass.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

Utilisation de **LUBRIPROPR** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Lubrification de mécanismes de précision, articulations, nécessitant une lubrification propre.	Prêt à l'emploi.	Nettoyer la pièce à traiter. Agiter l'aérosol quelques secondes avant l'utilisation et pulvériser sur la pièce.

Recommandations : récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Utiliser et conserver seulement dans les zones bien ventilées à l'écart de toute flamme ou sources d'étincelles ou d'ignition.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).