



NETABSORB

SEMOULE LOURDE ANTIDÉRAPANTE, NETTOYANT À SEC

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : semoule de 0,1 à 1 mm

Densité : 0,56 +/- 0,05

Odeur : inodore

Couleur : beige-doré

pH : sans

Point éclair : sans



PROPRIÉTÉS

NETABSORB permet à moindre coût de résoudre de façon durable le nettoyage sans adjonction d'eau de tous les revêtements de sols industriels.

Avantages : Grand pouvoir absorbant : 125 % de rétention d'eau, 142 % de rétention du gasoil. Cet absorbant garantit un parfait accrochage partout où l'état glissant des sols peut causer de nombreux accidents. Même saturé de produit, adhère au sol, ne risque pas d'être entraîné par les semelles et ne souille pas les surfaces non traitées. Parfaitement adapté pour l'absorption du PYRALÈNE, des HUILES et des HYDROCARBURES, la structure lourde de **NETABSORB** permet une application stable sur toutes les surfaces planes soumises aux courants d'air et supprime les inconvénients des poussières nuisibles.

Sécurité : excellent absorbant antidérapant et ininflammable, **NETABSORB** libère les utilisateurs des précautions spéciales de manipulation et s'emploie sans aucune restriction.

Domaines d'utilisation : industries, EDF, transports, Travaux Publics, garages, ateliers de mécanique, etc...

Utilisation de NETABSORB suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
À titre curatif.	Prêt à l'emploi.	Épandre NETABSORB sur le liquide à absorber et laisser agir. Le changement de coloration indique la saturation. Il convient alors de le balayer ou de l'aspirer et de recueillir conformément à la législation en vigueur.
À titre préventif.	Prêt à l'emploi.	Épandre NETABSORB sur toutes les surfaces susceptibles d'être glissantes ou souillées (machines, cuves, stockage de fûts, etc...).

Biodégradabilité : matière minérale chimiquement inerte sans écotoxicité totalement recyclable. Il convient d'observer la législation en vigueur concernant la nature du produit absorbé en vue d'une remise à un destructeur agréé ou mise dans une décharge.

Recommandations : si des quantités importantes de produit sont mises en œuvre, port d'un masque anti-poussières conseillé.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).