

PERCOB C10 - C19



FORETS CYLINDRIQUES AU COBALT ENTIÈREMENT RECTIFIÉS
HSS-CO 8 % DIN 338

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : solide
Densité : non applicable
Odeur : inodore
Couleur : acier
pH : non applicable
Point éclair : non applicable



PROPRIÉTÉS

Il s'agit de forets à haut pourcentage de cobalt (et de molybdène) parfaitement adaptés à tous types de travaux et matériaux.

Avantages : la pointe est particulièrement résistante aux sollicitations mécaniques et thermiques. Hautes performances de coupe.

Domaines d'utilisation : **PERCOB** conviennent parfaitement pour tous les travaux de perçage des métaux tels que : aciers au nickel-chrome, cuivrés; les alliages de type inconel, nimonic; l'inox, l'aluminium.

Angle de pointe : 130°.

Présentation : coffret plastique de 10 mèches; coffret métal de 19 mèches.

Utilisation de PERCOB suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	PRÉSENTATION	MODE D'EMPLOI
Toutes opérations de perçage.	Prêt à l'emploi.	Fixer le foret au bout de la perceuse et procéder aux travaux.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.