DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 0702/1

FICHE TECHNIQUE

RÉNOBRIL

RÉNOVATEUR - ANTI-FRICTION - ANTI-ADHÉRENT À USAGES MULTIPLES BASE SILICONE

(Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide*
Densité : *0,76 +/- 0,02*
Odeur : *orange*
Couleur : *jaune pâle*
pH : *sans*
Point éclair : *inférieur à 0°C*

PROPRIÉTÉS

Anti-friction de très haute technicité, **RÉNOBRIL** *est spécialement élaboré pour résoudre de façon spectaculaire tous les problèmes d'adhérence en protégeant efficacement les supports traités et empêche l'adhérence, entre autre, de la plupart des colles, vernis ou peintures. Il s'agit également d'un démoulant nécessaire aux industries du plastique.*

Avantages : **RÉNOBRIL** *possède un excellent pouvoir antistatique, redonne brillant, éclat et aspect du neuf aux surfaces traitées. Protection efficace contre les taches sur le caoutchouc, cuir, skaï, bois, toiles, etc… et la corrosion de tous les métaux. Sa double action préventive et rénovatrice permet d'éviter, de manière simple et rapide, les coûteuses et fastidieuses remises en état. Son utilisation laisse un agréable parfum d'orange.*

Domaines d'utilisation : *excellent rénovateur de toutes les surfaces plastifiées et caoutchoutées; facilitant de manière remarquable le glissement d'éléments tels que : tiroirs, fenêtres, portes, charnières, etc…* **RÉNOBRIL** *trouve sa parfaite utilisation dans de multiples et divers domaines, le rendant ainsi indispensable notamment pour l'entretien du mobilier, des véhicules et de leurs tableaux de bords, etc… De plus, les supports traités ne sont pas tachés.* **Plage de température :** *reste stable sur une très large plage de températures s'étalant de –50°C à +250°C.*

Utilisation de **RÉNOBRIL** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Rénovation de surfaces.	*Prêt à l'emploi.*	*Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches. Pulvériser uniformément* **RÉNOBRIL** *à 20 cm de la surface et laisser sécher quelques instants.* *Pour un rendu final irréprochable, il est possible de procéder à un lustrage à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.*
Anti-friction, anti-adhérent.	*Prêt à l'emploi.*	*Pulvériser uniformément* **RÉNOBRIL** *à 20 cm de la surface à traiter.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11

Recommandations : *récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou en milieux naturels.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).