DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1405/1

FICHE TECHNIQUE

DÉCANET

DÉTARTRANT - DÉCAPANT - POLYVALENT SPÉCIFIQUE SANS CHLORE

QUALITÉ ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide
Densité : 1,18 +/- 0,02
Odeur : inodore
Couleur : incolore à jaune clair
pH : 0
Point éclair : sans

PROPRIÉTÉS

DÉCANET, formulé à base d'acides synergisés et d'agents séquestrants, permet de réaliser des opérations de détartrage sur différents supports avec une rapidité exemplaire.
Avantage : DÉCANET est formulé sans aucun acide chloré qui favorise la corrosion des supports.
Domaines d'utilisation : DÉCANET convient au décapage des sols des aires de lavage (en carrelage, béton, etc…), élimine radicalement les mousses et lichens, cires qui sont présents sur les sols et qui les rendent glissants, dissout instantanément les résidus de calcaire présents sur les châssis de portiques et les coupe-vent. Élimine également les tartres qui se trouvent dans les canalisations.
Alimentarité : DÉCANET est conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires.

Utilisation de **DÉCANET** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION SELON ENCRASSEMENT	MODE D'EMPLOI
Détartrage des sols très glissants.	Pur ou dilué jusqu'à 20 % dans de l'eau.	Appliquer **DÉCANET** à l'aide d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur pur ou dilué en fonction de l'état de la surface à nettoyer. Laisser agir, frotter avec une brosse et rincer à l'eau claire. Recommencer l'opération si nécessaire.
Détartrage des châssis de portiques et des coupe-vent.	De 20 % à 50 % dans de l'eau en fonction de l'épaisseur de calcaire à éliminer.	Pulvériser la solution de **DÉCANET** sur le support à traiter. Laisser agir, frotter éventuellement avec une brosse et rincer à l'eau claire. Recommencer l'opération si nécessaire.

Biodégradabilité : étant donné le caractère acide du produit, avant rejet les effluents doivent être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l'aide d'agents alcalins. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne présentent pas de danger significatif pour les stations d'épuration et l'environnement.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/12

Recommandations : après application sur du matériel ayant un contact alimentaire, effectuer obligatoirement un rinçage à l'eau potable. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas exposer les métaux aux vapeurs de **DÉCANET.** Éviter le contact avec les métaux non ferreux et les produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins. Le contact prolongé du produit pur peut altérer l'état de surface de certains matériaux siliceux. Porter des gants, lunettes de protection et un vêtement approprié. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).