DIVISION AGRICOLE
VITICOLE
VINICOLE

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

SOUDOCLEAN NF

DÉTARTRANT - DÉTERGENT ALCALIN NON MOUSSANT SPÉCIAL ENTREPRISES VINICOLES *QUALITÉ ALIMENTAIRE*

- DÉTARTRANT DES SURFACES ET MATÉRIEL VINICOLE
- DÉTERGENT ALCALIN
- NON MOUSSANT
- QUALITÉ ALIMENTAIRE

Contrôlé par ECOCERT INTRANTS

➤Définition :

SOUDOCLEAN NF, composition fortement alcaline permet de solubiliser les tartres et tanins de vin avec une rapidité exemplaire et disperse les dépôts en suspension.

➤Avantages :

Formule exempte de phosphates et ne génère pas de mousse. **SOUDOCLEAN NF** est compatible avec de nombreux matériaux tels que : ciment, inox, revêtements de polyester, verre, carrelages. Composition non moussante et non parfumée afin d'éviter tout problème d'odeur persistante.

➤Domaines d'application :

Particulièrement adapté au détartrage et nettoyage dans le domaine vinicole :
- Cuverie du domaine vinicole
- Canalisations
- Filtres de centrifugeuses
- Pasteurisateurs
- Réfrigérants

...

SOUDOCLEAN NF s'emploie également dans le cadre du système **HACCP** (**H**azard **A**nalysis **C**ritical **C**ontrol **P**oint), pour un protocole de nettoyage, suivant la directive 93/43/CE relative à l'hygiène des denrées alimentaires, basée sur les principes généraux d'hygiène pour la sécurité sanitaire des aliments.

➤Alimentarité :

SOUDOCLEAN NF est conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires.

SOUDOCLEAN NF est un «**Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements (UE) n°2018/848 et 2021/1165**». «**Contrôle ECOCERT F-32600**».

➤Plage de température :

À partir de +5°C.

CARACTÉRISTIQUES :

État : liquide
Densité : 1,53 +/- 0,01
Odeur : inodore
Couleur : incolore
pH : 13,5 +/- 0,5
Point éclair : sans

DOSAGE :

De 2 % à 50% dans de l'eau.
Voir tableau au verso.

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE

➤Applications et dilutions :

Applications	Dilution selon encrassement	Mode d'emploi
Nettoyage - détartrage du matériel des entreprises vinicoles, sauf surfaces en acier émaillé.	Dilué de 5 % à 15 % dans de l'eau.	En aspersion (qu'il s'agisse de boules d'aspersion ou de traîneau de lavage), en circulation. Temps de contact : 20 minutes à 1 heure. Effectuer un rinçage à l'eau froide et potable.
Nettoyage - détartrage du matériel des entreprises vinicoles.	Dilué de 30 % à 50 % dans de l'eau.	En pulvérisation. Après traitement, effectuer un rinçage à l'eau froide et potable.
Nettoyage - détartrage de surfaces en acier émaillé.	Dilué à 2 % dans de l'eau.	En aspersion, en circulation. Temps de contact : environ 45 minutes. Effectuer un rinçage à l'eau froide et potable.

➤Recommandations :

Ne pas mélanger avec un produit acide car une réaction exothermique très dangereuse se produit. Après application sur du matériel ayant un contact avec les denrées alimentaire, effectuer obligatoirement un rinçage à l'eau potable. Porter des gants, des lunettes et/ou un appareil de protection des yeux/du visage, un vêtement de protection approprié. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement avec de l'eau. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Conservation dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 10°C et 35°C.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE