



CÉTANIX ÉVOLUTION 2



TRAITEMENT DIESEL COMMON RAIL ET INJECTEUR POMPE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide

Densité : 0,88 +/- 0,03

Odeur : aromatique

Couleur : jaune paille

pH : sans

Point éclair : inférieur à 55°C



PROPRIÉTÉS

CÉTANIX ÉVOLUTION 2 permet de nettoyer et de lubrifier les systèmes d'injection Diesel. En éliminant l'eau de condensation, il est particulièrement recommandé pour les moteurs type Common Rail et Injecteur Pompe. Cette formulation a été élaborée pour accroître la puissance des moteurs, leur longévité, leur souplesse, afin de réduire les frais d'entretien, d'éliminer les fumées nauséabondes, le bruit des moteurs gasoil, retirer peu à peu l'eau et les boues qui nuisent à leur bon fonctionnement. En assurant un bon fonctionnement, cette composition permet de diminuer très fortement l'accumulation de calamine sur les segments de piston, ainsi que sur les soupapes. En hiver, cela permet de retarder le gel de l'eau en suspension dans les gasoil et la cristallisation des composés paraffiniques. **CÉTANIX ÉVOLUTION 2** est spécifiquement formulé pour palier au manque de lubrification des nouveaux carburants TBTS (Très Basse Teneur en soufre).

Avantages : élimine l'eau et les boues grâce à un emploi régulier, augmente l'indice de cétane, nettoie et lubrifie tout le système d'injection (pompes, injecteurs, pistons, soupapes), diminue nettement les fumées noires du gasoil et les odeurs qui en résultent. Démarrages à froid facilités, contient un agent de lubrification pour compenser le manque de lubrification des carburants à basse teneur en soufre, effet antigel du gasoil, permet d'éviter et de solutionner les pannes des vannes E.G.R.

Domaines d'utilisation : tous types de véhicules fonctionnant avec des moteurs de type Common Rail ou Injecteurs Pompe.

Utilisation de CÉTANIX ÉVOLUTION 2 suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Préventif.	Prêt à l'emploi.	1 flacon pour 40 à 60 Litres de gasoil tous les 5000 km.
Curatif.	Prêt à l'emploi.	2 flacons pour 40 à 60 Litres de gasoil.
En cuve.	Prêt à l'emploi.	Utiliser CÉTANIX ÉVOLUTION 2 à raison de 1 à 2 Litres pour 1000 Litres de fuel ou de gasoil.

D.A.C.D.

Partenaire · Chimie · Environnement



Recommandations : verser **CÉTANIX ÉVOLUTION 2** avant remplissage pour une meilleure dispersion. Conserver le produit dans un local frais et aéré à l'abri de la chaleur, des flammes ou de sources d'étincelles. Éviter le contact avec la peau.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.