

DA 0709/1

MATÉRIEL D'APPLICATION



PULVCHARP/A

PULVÉRISATEUR SPÉCIAL CHARPENTES AIR COMPRIMÉ MÉTAL 24 LITRES

PULVCHARP/A est le système idéal pour effectuer le traitement des charpentes de par son faible encombrement et son extrême maniabilité.

Grâce au compresseur portable **COM/A**, ce pulvérisateur peut être autonome et permet d'accéder aux endroits les plus difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition : métal.
- Pression maximale : 4 bars.
- Contenance : 24 Litres maximum.

PULVCHARP/A est équipé d'une lance de 55 cm avec gâchette montée sur un tuyau spiralé de 7 mètres de long en extension.

Livré également avec un tuyau spiralé de 7 mètres en extension pour permettre de faire l'approvisionnement en air entre le compresseur et le pulvérisateur.

Fonctionne exclusivement avec notre produit **XYLODAC® AQUA**.

Une lance courte de 23 cm avec gâchette adaptable sur le tuyau spiralé est également disponible en accessoire sous la référence : **LACPULVCHARP/A**. (Voir au verso de cette fiche).



CHC/A

CHEVILLES POUR CHARPENTES

Ø 9,5 mm avec tête.
3,8 cm de long sans la tête.
Tête 6 mm.

Livré en sac de 100 chevilles.

MODE D'UTILISATION DES CHEVILLES : Percer en quinconce tous les 30 cm environ, soit 3 Chevilles par mètre linéaire. Le diamètre de perçage doit être de 9,5 mm. Dans le cas d'un traitement d'une charpente en chêne, le diamètre de perçage doit être de 10 mm. La profondeur de perçage doit être aux 2/3 maximum de la largeur du support à traiter. Dans le cas d'une poutre épaisse, il est conseillé de traiter également de l'autre côté de celle-ci. Utiliser un maillet en plastique pour ne pas abîmer la tête de la Cheville, l'enfoncer pour la faire rentrer jusqu'au dernier ergot et laisser dépasser la tête pour pouvoir réaliser l'injection du produit.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46

e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z

N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).



Ci-contre : embout spécifique monté d'origine en bout de lance pour permettre une pulvérisation de notre produit **XYLODAC® AQUA** dans les Chevilles pour charpentes.

LACPULVCHARP/A

LANCE COURTE AVEC GÂCHETTE POUR PULVÉRISATEUR SPÉCIAL CHARPENTES AIR COMPRISE MÉTAL 24 LITRES

Lance courte de 23 cm avec gâchette adaptable sur le tuyau spiralé grâce à un raccord rapide.

Permet d'atteindre aisément les endroits qui sont difficilement accessibles avec la lance de 85 cm.

