



DÉCACIM

SUPER DÉCAPANT ULTRA-PUISSANT ROUILLE ET CIMENT

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- État :** liquide
- Densité :** 1,10 +/- 0,03
- Odeur :** piquante
- Couleur :** jaune clair
- pH :** 0
- Point éclair :** sans



PROPRIÉTÉS

DÉCACIM, rapide et efficace, renferme des agents assurant une pénétration totale au sein des stratifications carbonatées à éliminer. Permettant de dissoudre toutes les laitances de ciment ou de calcaire, ce décapant est également un super détartrant des piscines et convient parfaitement pour la préparation ou la rénovation des sols destinés à recevoir un revêtement.

Avantages : attaque pratiquement nulle sur les peintures et la plupart des caoutchoucs, **DÉCACIM** ne contient ni hydrocarbure, ni solvant chloré.

Domaines d'utilisation : **DÉCACIM** dissout instantanément les fines couches de ciment et les dépôts sur divers engins ou matériels et sur différents supports ou canalisations. Élimine toutes les traces de rouille sur les sols, les carrelages, les bétons, dans les WC publics, douches, etc... Son efficacité lui permet également d'enlever les micro-algues, coquillages et calcaires sur les coques de bateau (ligne de flottaison).

Utilisation de DÉCACIM suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTIONS SELON ENCRASSEMENT	MODE D'EMPLOI
Rénovation ou détartrage des carrelages dans les WC publics, douches, piscines, sols bétons, façades, etc...	Pur ou dilué jusqu'à 20 % dans de l'eau.	Répondre DÉCACIM pur ou dilué suivant le cas sur le support à traiter, laisser agir quelques minutes, frotter avec une brosse puis rincer abondamment à l'eau.
Nettoyage des banches, étais, malaxeurs, camions, toupies, etc...	Pur ou dilué jusqu'à 50 % dans de l'eau.	Répondre DÉCACIM pur ou dilué selon le cas sur le support à traiter, laisser agir quelques minutes, frotter avec une brosse et rincer abondamment à l'eau. En bain, faire tremper le petit matériel à nettoyer.
Ligne de flottaison des bateaux : Rénovation. Entretien.	Pur. Pur ou dilué jusqu'à 50 % dans de l'eau.	Appliquer DÉCACIM pur ou dilué suivant le cas sur les surfaces à nettoyer, laisser agir, frotter avec une brosse et rincer. Renouveler l'opération si nécessaire.

D.A.C.D

Partenaire · Chimie · Environnement



Recommandations : compte tenu des différentes qualités de supports, procéder à un essai préalable pour définir le temps d'action de **DÉCACIM**. Ne pas exposer les métaux aux vapeurs de **DÉCACIM**, éviter le contact avec les métaux non ferreux. Éviter les produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins. Le contact prolongé du produit pur peut altérer l'état de surface de certains matériaux siliceux. Porter des gants et lunettes de protection. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou de contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Biodégradabilité : étant donné le caractère acide du produit, avant rejet les effluents doivent être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l'aide d'agents alcalins. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne présentent pas de danger significatif pour les stations d'épuration et l'environnement.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.