



## DÉCACRÈME 26

### DÉGRAISSANT - DÉGOURONNANT CONCENTRÉ DILUABLE À L'EAU

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

**État** : liquide

**Densité** : 0,85 +/- 0,02

**Odeur** : orange

**Couleur** : jaune orangée

**pH** : sans

**Point éclair** : 45°C minimum (vase clos),  
48°C (vase ouvert) qui correspond à une  
utilisation grandeur nature



#### PROPRIÉTÉS

**DÉCACRÈME 26** a été spécialement étudié pour le nettoyage des moteurs et également de tous les matériels en contact avec le goudron, l'asphalte, la graisse, le cambouis. Ce dégraissant est formulé de telle façon qu'il constitue un mélange épais dès qu'il est additionné d'eau. La viscosité de cette solution facilite l'accrochage sur toutes les surfaces et renforce l'attaque sur les dépôts gras les plus tenaces.

**Avantages** : sa dilution à l'eau le rend ininflammable donc plus sûr à l'emploi, ne diffuse aucune vapeur incommode, aucune vapeur nocive et aucune odeur désagréable lors de son utilisation. Action de dégraissage et de dégoudronnage renforcée sur les surfaces verticales de par sa consistance en addition avec l'eau, diminution des coûts de nettoyage du fait de sa solubilité à l'eau.

**Domaines d'utilisation** : véhicules : voitures, cars de tourisme, bus; engins de chantiers, engins agricoles, équipement municipaux, etc...

#### Utilisation de DÉCACRÈME 26 suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION SELON ENCRASSEMENT	MODE D'EMPLOI
Dégraissage, dégoudronnage.	Pur ou dilué de 15 % à 25 % dans de l'eau.	<b>Attention</b> : toujours ajouter l'eau à DÉCACRÈME 26. Agiter le mélange 10 à 15 secondes, pulvériser ou appliquer à la brosse. Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer à l'eau à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

**Biodégradabilité** : les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.

**Recommandations** : DÉCACRÈME 26 ne nécessite pas d'action mécanique complémentaire. Étant un dégraissant concentré, il est préférable d'effectuer un essai préalable pour valider sa compatibilité avec certaines peintures et certains vernis, plastiques et caoutchoucs. Porter des gants de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Éviter le rejet dans l'environnement. Conservation dans un local frais et ventilé à l'abri de toute flamme, source d'étincelles, de l'humidité à une température comprise entre 10°C et 30°C.

*D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication  
Parc d'activités Mathias - BP 9 - 26320 St Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46

e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 - APE 4671Z

N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).