



GRAISALI

GRAISSE PROPRE QUALITÉ CONTACT ALIMENTAIRE POUR MANIPULATIONS FRÉQUENTES (Aérosol Multi-positions)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : pâteux

Densité : 0,89 +/- 0,02

Odeur : légère

Couleur : blanche

pH : sans

Point éclair : inférieur à 0°C



PROPRIÉTÉS

Grâce à ses qualités exceptionnelles de lubrification, **GRAISALI** assure l'entretien de tous les mécanismes travaillant dans des conditions sévères et difficiles. Sa présentation en aérosol permet à l'utilisateur un accès aisé aux parties à lubrifier. De par sa haute adhésivité, ne goutte pas et son insolubilité empêche son élimination par projection d'eau.

Avantages : **GRAISALI** résiste aux vapeurs et acides, confère d'excellentes propriétés antirouille et anticorrosion, possède une grande stabilité thermique de -20°C à +130°C, est exempt de dérivés d'arachides minimisant ainsi les risques d'allergie alimentaire. Convient en outre pour la lubrification de toutes pièces à faible inertie chimique (matières plastiques et élastomères).

Domaines d'utilisation : graisse propre, **GRAISALI** est le produit idéal pour le traitement des pièces fréquemment manipulées car garantit les opérateurs contre les risques de salissures. Pour toutes industries alimentaires et agro-alimentaires : sucreries, laiteries, fromageries, chocolateries, conserveries, coopératives vinicoles, biscuiteries, abattoirs, etc...

Alimentarité : **GRAISALI** est une graisse de grande pureté à base d'huile blanche de qualité CODEX non corrosive qui garantit une non toxicité en cas de contact fortuit ou indirect avec les aliments. Répond également aux exigences FDA pour le contact alimentaire fortuit. Composition totalement exempte de composés siliconés.

Utilisation de **GRAISALI** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Lubrification de chaînes, pignons, engrenages, rotules, mécanismes, etc... dans le domaine alimentaire.	Prêt à l'emploi.	Agiter l'aérosol jusqu'à libération complète de la bille. GRAISALI s'applique en pulvérisation à 20 cm environ des parties à lubrifier.

D.A.C.D.

Partenaire · Chimie · Environnement



Recommandations : *réceptient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.