



GREASOLVE



**SOLVANT NETTOYANT - DÉGRAISSANT À FROID
SPÉCIAL DÉGRAISSAGE RAPIDE
FORMULATION ISSUE DE COMPOSÉS VÉGÉTAUX NATURELS**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide

Densité : 0,8 +/- 0,03

Odeur : agréable d'orange

Couleur : jaune paille

pH : sans

Point éclair : supérieur à 60°C



PROPRIÉTÉS

GREASOLVE est une spécialité solvantée dégraissante à base d'essences végétales naturelles. Sa formule originale est adaptée aux opérations de dégraissage rapides et complètes de toutes les parties mécaniques et les surfaces métalliques.

Avantages : ce solvant est exempt de composés aromatiques, de solvants chlorés ou fluorés; son point éclair élevé garantit un respect de la sécurité des utilisateurs : son classement est exempté de tout critère d'inflammabilité. Procure une odeur très agréable senteur d'agrumes. **GREASOLVE** pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et le cambouis. Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage. Sans soufflage, ce dégraissant laisse un léger film de protection anti-corrosion très apprécié pour les opérations inter usinages.

Domaines d'utilisation : nettoie blocs de moteurs, plans de joints, dégoudronne, nettoie suies présentes sur les VMC, résidus de colles; autocollants et certains types de hotmelt. **GREASOLVE** est également apprécié en bain ultrasons. **Rigidité diélectrique :** supérieure à 40 000 Volts.

Utilisation de GREASOLVE suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Opérations de dégraissage.	Pur.	GREASOLVE s'utilise à froid en pulvérisation, au chiffon, au pinceau, en fontaine de dégraissage (utiliser uniquement la fontaine bac de 45 Litres Réf. FDB45/A ou la fontaine avec moteur pneumatique Réf. FDMEMP/A), au trempé.

Biodégradabilité : la biodégradabilité des composants végétaux naturels est de 92 % en 28 jours.

Recommandations : **GREASOLVE** peut mater certaines peintures anciennes. Il est préférable de procéder à des essais de compatibilité avec les supports peints et les plastiques à traiter. Conserver en emballage d'origine fermé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau. Utiliser dans un local ventilé. Port de gants de protection recommandé.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène