

DISSOU CDS 26

Dissolvant - solubilisant spécial
Pour cristaux de soude

RÉFÉRENCÉ DANS LE RECUEIL DES PRODUITS ET MATÉRIAUX
UTILISABLES EN CENTRALES NUCLÉAIRES SOUS LE N°02-0129



Description

DISSOU CDS 26 est un dissolvant concentré permettant de solubiliser et d'éliminer l'ensemble des cristaux de soude rencontrés dans les zones contrôlées des centrales nucléaires.

Caractéristiques

État : liquide

Densité : 1 +/- 0,02

Odeur : très légère

Couleur : jaune

pH : 7 +/- 0,5

Point éclair : sans

Avantages

Conformité PMUC :

- Conformément au cahier des charges PMUC, cette composition est exempte d'EDTA, de phosphates, de colorants, d'acide oxalique ou de NTA.

Gain de temps et de sécurité :

- Réduction de 50% du temps d'intervention et d'exposition des agents (dosimétrie).
- Supprime l'emploi long et fastidieux de tampons gratteurs ou marteau-burin, ce qui permet de réaliser des économies de main d'oeuvre substantielles.
- Suppression du risque classique : chute, chimique, ...

Efficacité reconnue :

- Met en solution très rapidement les composés à dissoudre grâce à un fort pouvoir mouillant, qu'ils soient sous forme cristallisée ou de croûtes dures accumulées.
- En mouillage : ramolit rapidement le bore accumulé.
- Sur les traces persistantes, sans dégradation des supports.
- Aucune trace observée après séchage.

Protection des surfaces :

- Formulation inoffensive vis-à-vis des métaux ferreux (inox) et non ferreux (aluminium, etc...), des matériaux élastomères (caoutchoucs, joints, etc...), des supports peints ainsi que des plastiques divers.

Domaines d'application

DISSOU CDS 26 peut être utilisé sur toutes les surfaces souillées par de la soude habituellement rencontrées dans les zones contrôlées des centrales nucléaires :

- Sols
- Sols peints
- Murs
- Calorifuges inox
- Poutres métalliques peintes, IPN
- Aluminium

- Local en zone contrôlée
- Passage en acier
- Gattes
- ...



Excellence
For Experts.

Solutions Secteur Nucléaire

☑ CONFORME PMUC :
UTILISABLE EN MILIEU
NUCLÉAIRE

☑ DISSOLVANT CONCENTRÉ
☑ TOUTES SURFACES SOUILLÉES

MODE D'EMPLOI

Voir au verso



AVANT



APRÈS



by



Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence - France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française

☞ Applications de DISSOU CDS 26 suivant les indications portées ci-dessous

Applications	Dilution	Mode d'emploi
Dissolution des cristaux de soude	500 ml de DISSOU CDS 26 pour 250 gr de cristaux de soude.	Appliquer DISSOU CDS 26 directement sur la soude. Laisser agir 10 à 15 minutes, 30 à 45 minutes en cas de croûte épaisse et dure et procéder ensuite à l'élimination de la solution obtenue à l'aide d'un chiffon. Rincer à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire en cas d'accumulation importante. Nota : durant la dissolution, une augmentation de température du mélange peut être observée.

☞ Recommandations

Porter des gants de protection. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Conservation dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 5°C et 35°C.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

by

DACD

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans - Zone d'activités Mathias, 26320 St-Marcel-lès-Valence – France (Europe)
Tél. : 04 75 58 80 10 - Adresse Web : www.dacd.com
SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon 453 231 565 - Code APE 4671Z

Fabrication Française