

PEINTOX GEL

**SUPER DÉCAPANT GÉLIFIÉ
ACTIF SUR PEINTURES ET REVÊTEMENTS
VERNIS - GRAFFITIS - COLLES
ACTION ULTRA-RAPIDE
SPÉCIAL SURFACES VERTICALES**



- DÉCAPANT GÉLIFIÉ
POUR SURFACES VERTICALES
- APPLICATION À LA BROSSSE
- NE COULE PAS
- ACTION ULTRA-RAPIDE
- PRÊT À L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : gel épais
Densité : 0,96 +/- 0,03
Odeur : solvantée
Couleur : jaune claire
pH : sans
Point éclair : < 23°C

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau page 2.

► Définition :

PEINTOX GEL est un décapant rapide, polyvalent et puissant, permettant de traiter toutes les surfaces peintes ou vernies à la verticale, comme à l'horizontale. Sa composition satisfait les utilisateurs les plus exigeants du fait de sa polyvalence d'action.

► Avantages :

Efficacité :

- Action ultra-rapide.
- Viscosité idéale et adaptée pour une adhérence lors du traitement des surfaces verticales.
- Formulation qui ne coule pas. Les coulures sont évitées, entraînant une réduction de la consommation.
- Ne nécessite pas de rinçage.

Polyvalent :

- Décape les peintures de tous types (mono et bi-composants), les lasures et vernis divers.
- Peut être appliqué sur tous supports : bétons, métaux ferreux et non ferreux, zinc, galvanisé, boiserie, pierres, bétons, etc...

► Rendement :

De 0,3 à 0,6 Litre/m², selon le revêtement. La notion de rendement n'est donnée qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers et ne sont en aucun cas contractuelles : seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter. Il peut parfois être nécessaire de procéder à une nouvelle application.

► Domaines d'utilisation :

Efficacité reconnue sur tous les supports habituellement rencontrés dans de nombreux domaines :

Menuiseries, secteur du bâtiment, industries mécaniques, ateliers de maintenance, entreprises de peintures, services d'entretien, collectivités, BTP, carrosseries automobiles, artisans, entreprises de nettoyage des graffitis, ...



► Mode d'emploi du PEINTOX GEL :

Applications	Dilution	Mode d'emploi
Décapage des peintures de tous types, lasures, vernis.	Prêt à l'emploi.	BIEN AGITER LE BIDON AVANT UTILISATION. BIEN REFERMER APRÈS USAGE. Application à la brosse en fibres naturelles ou au spalter. Appliquer PEINTOX GEL en couche épaisse. Laisser agir, l'action sera complète lorsque la peinture aura fini de friser. Gratter au scraper ou au riflard. <u>Temps d'application</u> : à partir de 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau, aussitôt après utilisation.

► Recommandations :

Éviter d'appliquer **PEINTOX GEL** sur surfaces mouillées. Ne jamais laisser sécher le décapant. La température d'utilisation de **PEINTOX GEL** doit être comprise entre 5°C et 50°C; aux températures extrêmes l'efficacité est réduite. Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à des chaleurs excessives. Bien refermer l'emballage après utilisation. Travailler en local aéré et ventilé. Celui-ci devra avoir un équipement électrique protégé. Ne pas utiliser d'outils pouvant provoquer des étincelles.

Conservation : dans un local frais et ventilé à l'écart de toute flamme, étincelle, source d'ignition, à l'abri de l'humidité, des rayons solaires, à une température comprise entre 5°C et 25°C. Porter des gants, lunettes de protection, vêtement imperméable. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Ne pas rejeter à l'égout ou en milieux naturels.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.