

PROSHAMP

SUPER SHAMPOOING CARROSSERIES CONCENTRÉ TOUS TYPES DE VÉHICULES

► Définition :

La formulation originale de **PROSHAMP** donne une action rapide de dissolution sur les carrosseries par formation d'émulsion profonde des graisses, crasses, boues et saletés diverses sur les carrosseries.

► Avantages :

Efficace :

- Laisse les carrosseries brillantes et éclatantes après rinçage et séchage.
- Élimine le film statique.
- Une seule application est suffisante pour l'obtention d'un résultat parfait.
- Additivé spécifiquement pour faciliter l'élimination des insectes écrasés.

Performant :

- Une seule application est suffisante pour l'obtention d'un résultat parfait.
- Très moussant et se rince facilement.
- Ne nécessite pas un essuyage manuel.
- Agréable parfum citronné.

Economique :

- La très haute concentration en matières actives de la composition permet des dilutions économiques pour poids lourds, bus, cars, VL, engins, matériels agricoles, motos, trains, métro, tramways, etc ... (voir tableau de dilution au verso).

► Domaines d'utilisation :

Convient parfaitement pour tous les types de lavages :

- Portique de lavage
- Haute pression en centre de lavage
- Haute pression mobile
- Canon à mousse
- Pulvérisateur, à la brosse, à l'éponge, au gant de lavage

► Biodégradabilité :

Les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 % ; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.



- FORMULATION SUPER CONCENTRÉE.
- EFFICACE SUR TOUS TYPES DE SOUILLURES.
- UTILISABLE EN MANUEL, PORTIQUE, HAUTE PRESSION.

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : liquide

Densité : 1,12 +/- 0,02

Odeur : citronnée

Couleur : jaune

pH : 13,5 +/- 0,5

Point éclair : sans

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau au verso.



► Utilisation du PROSHAMP :

Applications	Dilutions selon encrassement	Mode d'emploi
En pulvérisation, en canon à mousse.	De 3 à 5 % dans de l'eau.	Pulvériser, laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau sous pression.
En nettoyeur haute pression (eau chaude ou froide).	De 3 à 5 % dans de l'eau.	Pulvériser en basse pression ou appliquer le produit en haute pression et rincer à l'eau sous pression.
En box de lavage libre service.	De 1 à 3 % dans de l'eau.	Suivant la diversité des types de matériels, veuillez consulter la notice du fabricant.
En portique de lavage VL ou PL.	De 1 à 3 % dans de l'eau.	Suivant la diversité des types de matériels, veuillez consulter la notice du fabricant.
À la brosse (lave pont), à l'éponge, au gant de lavage.	De 0,5 à 2 % dans de l'eau.	Frotter et rincer au jet ou à l'eau sous pression.

► Recommandations :

Ne pas laver les véhicules en plein soleil. Dans tous les cas, l'application de **PROSHAMP** devra être suivie d'un rinçage abondant pour éviter toutes traces blanches. Porter des gants de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

► Produit complémentaire :



AUTO SECHANT NF

S'utilise après lavage avec un shampoing carrosserie.

Favorise l'évacuation de l'eau, évite ainsi les traces après séchage des gouttes d'eau et donne un super effet de brillance aux peintures et vernis des véhicules.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.