



SÉCURIFEU

**PROTECTION PROVISOIRE CONTRE LES RISQUES D'INFLAMMATION
DUS À DES FLAMMES, ÉTINCELLES, CHALEUR, PROJECTIONS INCANDESCENTES**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : gel thixotrope

Densité : 1 +/- 0,05

Odeur : faible

Couleur : incolore à jaune paille

pH : 10,5 +/- 0,5

Point éclair : sans



Exemple d'une laine d'acier non traitée avec **SÉCURIFEU** qui s'enflamme.



Exemple d'une laine d'acier traitée avec **SÉCURIFEU** sans inflammation.

PROPRIÉTÉS

Formulé spécifiquement sur bases synthétiques, **SÉCURIFEU** protège les surfaces et éléments proches de matériels tels que : chalumeaux, postes à souder, disquieuses, meuleuses en fonctionnement.

Avantages : de par son aspect thixotrope une fois pulvérisée, cette composition reste parfaitement en application sur des supports même verticaux. **SÉCURIFEU** permet également le refroidissement des surfaces chaudes ou surchauffées. Ce produit de protection peut être éliminé sans résidus ni taches après séchage avec une simple éponge et de l'eau.

Domaines d'utilisation : **SÉCURIFEU** est l'allié idéal de tous les chauffagistes, plombiers, soudeurs, chaudronniers et autres services de maintenance qui travaillent régulièrement avec des chalumeaux, poste à souder, meuleuses, etc... C'est un excellent protecteur de toutes les surfaces et éléments tels que : huisseries, laine de verre, polystyrène, planchers, plafonds, murs, etc... qui sont sensibles à la chaleur ou qui présentent un risque d'inflammation lors de l'utilisation à proximité de flammes ou par projection de particules incandescentes.

Utilisation de **SÉCURIFEU** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Protection contre la chaleur, les flammes, les corps incandescents de surfaces et matériaux sensibles lors de travaux spécifiques.	Prêt à l'emploi.	Agiter vigoureusement le flacon pulvérisateur avant utilisation. Pulvériser SÉCURIFEU sur la surface ou le matériel à protéger et procéder aux travaux. Après utilisation de SÉCURIFEU , laisser sécher et nettoyer avec de l'eau.

Recommandations : le degré de protection est fonction de l'épaisseur de la couche de **SÉCURIFEU** appliquée. En cas d'utilisation prolongée, effectuer des pulvérisations régulières. Stockage dans un local frais et ventilé à l'abri du gel.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46

e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z

N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).