DIVISION
ADDITIFS - TRAITEMENTS
DES HYDROCARBURES

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

OPTYMASQUE NF

MASQUANT D'ODEURS POUR PRODUITS PÉTROLIERS

➤Définition :

OPTYMASQUE NF est un masquant d'odeur pour le fioul domestique (FOD). Il sert à neutraliser les nuisances olfactives perçues lors des remplissages de cuves chez les particuliers, et provenant exclusivement des dérivés soufrés organiques (mercaptans). (teneur en soufre du FOD : 100 fois supérieure à celle du Gasoil/GnR)

OPTYMASQUE NF peut-être également employé avec efficacité pour couvrir les odeurs d'origine pétrolière caractéristiques des Gasoils et GnR.

➤Bénéfices :

- Très forte rémanence.
- Sans incidence sur l'action d'additifs complémentaires.
- Confort et qualité du service pendant et après la livraison.

➤Formulation adaptée :

OPTYMASQUE NF est issu de la parfumerie. Composé à partir de nombreuses notes sucrées et de miel, son arôme agréable et plaisant permet d'envelopper durablement les odeurs de carburants et de combustibles.

➤Recommandations :

Supprimer toute source d'ignition lors de l'utilisation de l'additif, ne pas utiliser sur un corps incandescent ou une source importante de chaleur. Éviter toute projection sur les tissus afin d'éviter les effets de mèche. Empêcher tout écoulement dans les égouts ou milieux naturels. Stockage dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 5°C et 35°C à l'abri des rayons solaires directs, de l'humidité, de toute source d'ignition.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect :
liquide couleur jaune
Densité : 1,08 +/- 0.02
Point éclair : >70°C
Parfum : miel

DOSAGE :

1 L à 5 L d'**OPTYMASQUE NF**
pour 10 000 L de carburants
ou combustibles

APPLICATION :

Introduire avant le remplissage
du carburant pour une meilleure
homogénéisation.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE