

CÉTANIX

TRAITEMENT COMPLET POUR MOTEURS DIESEL

BASSES TEMPÉRATURES - STABILITÉ AU STOCKAGE

ACTIVITÉ BIOCIIDE - ÉCONOMIES - INDICE DE CÉTANE

POUVOIR DÉTERGENT ET LUBRIFIANT - ACTION ANTI-MOUSSE

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES D'ÉMISSION EURO 4, EURO 5, EURO 6

➤ Définition :

CÉTANIX est un additif complet pour gazole et GnR, permettant de prévenir en 1 seule additivation, les désagréments et problèmes liés à l'utilisation de ces carburants. Il permet de nettoyer et de lubrifier les systèmes d'injection Diesel et est de ce fait, particulièrement recommandé pour les moteurs type Common Rail et Injecteur Pompe. Cet additif assure un bon fonctionnement des motorisations, quelle que soit la période de l'année.

➤ Avantages d'un produit polyvalent :

- Basses températures :

CÉTANIX permet d'obtenir une tenue au froid nécessaire en période hivernale, évite les risques de colmatage des filtres (EMAG et paraffines), l'obstruction des circuits d'alimentation des pompes à injection.

Jusqu'à -21 °C (à 1/2000) et jusqu'à -29 °C (à 1/1000) avec un gazole/GnR hiver⁽¹⁾

- Stabilité au stockage :

Un traitement avec CÉTANIX renforce la durée de stockage, ce qui est utile notamment pour les dépôts saisonniers.

Réduit les phénomènes de corrosion des injecteurs et des réservoirs, améliore la stabilité à l'oxydation suivant la norme NF EN ISO 12205 (produits pétroliers - Détermination de la stabilité à l'oxydation des distillats moyens de pétrole).

- Activité biocide, à titre préventif :

Inhibe le développement des micro-organismes (bactéries, levures, champignons) et permet un excellent contrôle des bactéries sulfo-réductrices qui risquent de se reproduire en anaérobie.

- Économies de carburant :

CÉTANIX évite les surconsommations et permet de réaliser des économies de carburant.

- Amélioration de l'indice de cétane :

Augmente l'indice de cétane d'au moins 3 points pour faciliter les démarrages en hiver.

- Pouvoir détergent renforcé :

CÉTANIX nettoie et maintient propres les injecteurs de tous types de moteurs Diesel et prévient toute perte de puissance.

- Renforcement du pouvoir lubrifiant :

Réduit l'usure moteur, en particulier au niveau des pompes à injection et des injecteurs. Idéal pour les nouveaux carburants à faible teneur en soufre, en dessous de 50 ppm et même moins de 10 ppm.

Réduit également les frictions grâce à l'amélioration globale de la combustion, assurant une usure moindre des pièces mobiles de compression.

- Action anti-mousse :

Remplissage plus rapide des cuves et des réservoirs, grâce à la présence d'un agent anti-mousse.

➤ Domaines d'utilisation :

Tous types de véhicules fonctionnant avec des moteurs de type Common Rail ou Injecteurs Pompe.

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : liquide

Densité : 0,90 +/- 0,02

Odeur : solvantée

Couleur : brune

pH : sans

Point éclair : > 62 °C

COMPOSÉS ACTIFS BIOCIDES :

Mélange de :

5-chloro-2-méthyl-2H
-isothiazol-3-one [N°CE 247-
500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol
-3-one [N°CE 220-239-4] (3:1) :

0,288 gr/Kg.

(Benzyloxy)méthanol :

0,485 gr/Kg.

APPLICATION :

Voir tableau au verso.



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation



► Utilisation de CÉTANIX :

Applications	Dilution	Mode d'emploi
Traitement pour moteurs Diesel.	De 1 Litre pour 2000 Litres de gazole/GnR à 1 Litre pour 1000 Litres de gazole/GnR en fonction de l'effet antigel souhaité	Verser CÉTANIX avant le remplissage des cuves ou réservoirs pour une meilleure dispersion.

► Recommandations :

Empêcher tout écoulement du produit dans les égouts ou les milieux naturels. Conserver le produit dans un local frais et aéré à l'abri de la chaleur, des flammes ou de sources ,d'étincelles. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants de protection appropriés. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conformément à l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser l'emballage. Consulter les instructions portées dans la fiche de données de sécurité pour son élimination. La date de péremption est portée sur chaque étiquette. Produit strictement réservé à un usage professionnel. Type de produit TP 6 (protection des carburants, autres solvants, émulsions).

(*) Test réalisé par un Laboratoire indépendant accrédité. Valeurs moyennes pouvant varier selon la nature et la qualité des gazoles.
(1) Disponibilité dans les dépôts de stockage pétroliers : Été du 01/04 au 31/10. Hiver du 01/11 au 31/03.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com - Site : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565 - APE 4671Z

N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation

