DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1005/1

FICHE TECHNIQUE

DETROB P

DÉTARTRANT SPÉCIAL ROBINETTERIES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État ***:*** *liquide visqueux*
Densité ***:*** *1,10 +/- 0,02*
Odeur ***:*** *amande amère*
Couleur ***:*** *bleu opalescent*
pH ***:*** *inférieur à 1*
Point éclair ***:*** *sans*

PROPRIÉTÉS

DETROB P *est spécialement élaboré pour le détartrage de surfaces métalliques sensibles telles que : le chrome, le zinc, le cuivre rouge, le laiton, etc… Grâce à sa formulation à base de composants spécifiques non agressifs, il est également utilisable sur des matériaux sanitaires comme la fonte émaillée, la céramique, la porcelaine, la faïence, la résine, le PVC, etc…*
Avantages : *du fait de sa viscosité,* **DETROB P** *reste parfaitement accroché sur toutes les surfaces verticales augmentant ainsi le temps de contact et en conséquence l'efficacité. Délicatement et agréablement parfumé à l'amande amère, laisse une odeur des plus agréable après son application.*
Domaines d'utilisation : *collectivités, hôtels, restaurants, services et entreprises de nettoyage, administrations, etc…*

Utilisation de **DETROB P** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Robinetteries, lavabos, baignoires, faïences, etc...	*Prêt à l'emploi.*	*Étaler* **DETROB P** *sur les parties à traiter puis laisser agir quelques minutes avant de donner un coup d'éponge, de rincer à l'eau claire et d'essuyer si nécessaire.*

Biodégradabilité : *l'agent de surface présent dans la formulation est conforme au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %. Étant donné le caractère acide du produit, avant rejet les effluents doivent être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l'aide d'agents alcalins. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne présentent pas de danger significatif pour les stations d'épuration et l'environnement.*

Recommandations : *porter des gants de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).