



MOTOR CLEAN



**NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE
CONSERVATION DE SES QUALITÉS À L'HUILE NEUVE**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide
Densité : 0,88 +/- 0,01
Odeur : huile minérale
Couleur : ambrée
pH : sans
Point éclair : sans



PROPRIÉTÉS

MOTOR CLEAN est un additif qui s'ajoute à l'huile du carter de vidange. Après environ 10 minutes d'action, il permet d'éliminer tous les résidus et de laisser un moteur propre, prêt à recevoir une huile neuve.

Avantages : assure l'élimination radicale des causes d'encrassement du moteur (boues, résines, particules métalliques, etc...), nettoie les gorges des segments et restitue leur souplesse, permettant ainsi de rééquilibrer les compressions. Cet additif permet à l'huile neuve, mise dans un carter propre, de donner toute son efficacité : la circulation de l'huile se trouve améliorée. Grâce à un meilleur fonctionnement, les émissions polluantes sont diminuées de façon significative. Formulation ne contenant ni acide, ni chlore, sans danger pour tous les types de moteurs : essence, Diesel, turbo avec ou sans pot catalytique. Également sans danger pour les joints plastiques ou en caoutchouc. **MOTOR CLEAN** est miscible avec toutes les huiles.

Domaines d'utilisation : pour tous types de motorisations essence ou Diesel.

Utilisation de **MOTOR CLEAN** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Nettoyage moteur avant vidange, préservation des qualités de l'huile neuve.	Prêt à l'emploi. 1 Flacon de 300 ml traite 2 à 5 Litres d'huile.	À utiliser sur moteur chaud. Verser le flacon dans l'huile usagée par l'orifice de remplissage. Faire tourner le moteur à l'arrêt pendant 10 minutes environ. Vidanger immédiatement moteur chaud. Changer obligatoirement le filtre à huile. Remettre de l'huile neuve.

Recommandations : éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Porter des gants de protection.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).