

PRO MP GREASE



GRAISSE MULTIFONCTION FORTE ADHÉRENCE - LUBRIFICATION PROPRE AU PTFE Microsized*

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : pâteux

Densité : 0,9 environ

Odeur : caractéristique


Couleur : blanc crème à beige clair

Point éclair : supérieur à 200°C

Huile de base : codex

Épaississant : complexe aluminium

* **PTFE Microsized** : formulation exclusive de Poly Tétra Fluoro Éthylène modifié par traitement chimique et physique+pro-ionisation



PROPRIÉTÉS

PRO MP GREASE est une graisse multifonction à base de PTFE Microsized*, de forte adhérence, permettant une lubrification optimale et de longue durée dans des conditions de charge et de températures élevées.

Avantages : formulation adhérente hydrofuge à base d'huile minérale CODEX, savon complexe aluminium et microparticules de PTFE Microsized* qui, grâce à leurs bonnes propriétés d'accrochage sur les métaux forment un film anti-friction de PTFE à leur surface. Les frottements et les échauffements sont alors réduits, permettant d'espacer les opérations de graissage et de diminuer l'usure mécanique. Cette graisse présente une excellente : pompabilité, tenue en température (elle ne coule pas), protection contre la corrosion et la rouille. Convient parfaitement pour les fortes charges, les chocs et vibrations.

Domaines d'utilisation : emploi dans l'Industrie et l'Automobile pour la lubrification des paliers, roulements, axes, glissières soumis à de fortes charges.

Viscosité de l'huile de base à 40°C : 180 cSt. **Viscosité de l'huile de base à 100°C** : 18 cSt.

Indice de viscosité : 110. **Grade NLGI** : 2. **Pénétration 60 coups 1/10mm** : 275/295. **Plage de températures** : -20°C à +150°C. **Point de goutte** : 250°C (selon la norme NF T 60 102). **Test soudure 4 billes** : 315 kg. **Test usure 4 billes** : ≤ 0,7 mm. **Cotation test EMCOR** : 0./1.

Utilisation de PRO MP GREASE suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Graissage multifonctions propre pour températures élevées et fortes charges.	Prêt à l'emploi.	Appliquer PRO MP GREASE sur les pièces propres et sèches.

Recommandations : éviter le contact avec la peau. Port de gants de protection recommandé lors de la manipulation de la graisse. Port de lunettes de protection en cas de risque d'éclaboussures. Stockage dans un local à l'abri de la chaleur, des intempéries, de l'humidité, du gel.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires au'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).