DACD
Partenaire · Chimie · Environnement

DA 0904/1

FICHE TECHNIQUE

TRANSBO

GAMME LUPROTEC

DÉTERGENT POUR CARROSSERIE AUTOMOBILE - BATEAUX DE PLAISANCE

ANTICALCAIRE - AUTOLUSTRANT - AUTOSÉCHANT

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État ***:*** *liquide*
Densité ***:*** *1,06 +/- 0,02*
Odeur ***:*** *caractéristique*
Couleur ***:*** *vert émeraude*
pH ***:*** *13,5 +/- 0,5*
Point éclair ***:*** *sans*

PROPRIÉTÉS

TRANSBO *est un détergent pour carrosserie automobile et le nautisme, très efficace, permettant d'éliminer graisses, boues, crasses et diverses saletés qui sont présentes sur les carrosseries, plastiques, polyesters, etc...*
Avantages : *le film routier ainsi que le film statique sont éliminés sans frotter ou brosser. Doté d'un très bon pouvoir dégraissant,* **TRANSBO** *n'attaque pas les carrosseries, plastiques et composites. Il est autolustrant, autoséchant. Sa propriété d'anticalcaire permet de ne pas entartrer les machines.*
Domaines d'utilisation : *formulation idéale pour le lavage des PL, VL, bateaux de plaisance, carénages, etc… pour tous types de matériels : portique de lavage, haute pression mobile ou haute pression en centre de lavage, canon à mousse, pulvérisateur, à la brosse, à l'éponge, au gant de lavage.*

Utilisation de **TRANSBO** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION SELON ENCRASSEMENT	MODE D'EMPLOI
En pulvérisation.	*De 2 % à 8 % dans de l'eau.*	*Pulvériser sur le support, laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau sous haute pression.* **Nota :** *pour une utilisation en machine haute pression, procéder au lavage de bas en haut.*
En machine haute pression.	*Dilution à 1 % en sortie de lance.*	
En canon à mousse.	*Dilution à 10 % dans de l'eau.*	
En portique de lavage à brosse.	*Dilution de 3 % à 5% à l'arrivée des brosses.*	
Entretien des coques de bateaux.	*De 10 % à 15 % dans de l'eau.*	*En pulvérisation, en canon à mousse. Pulvériser sur le support, laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau sous haute pression.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11

Biodégradabilité : *l'agent de surface non ionique présent dans la formulation est conforme au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.*

Recommandations : *ne pas laisser sécher sur les peintures et les vitres. En cas avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Port de gants de protection recommandé lors de la manipulation du produit.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).