



USILUB



HUILE DE COUPE ENTIÈRE FORMULATION AVEC BASE VÉGÉTALE BIODÉGRADABLE GAZ PROPULSEUR ININFLAMMABLE (Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide visqueux
Densité : 0,88 +/- 0,02
Odeur : très légère
Couleur : brune
pH : sans
Point éclair : sans



PROPRIÉTÉS

Huile de coupe entière, **USILUB** permet d'effectuer toutes les opérations d'usinage, qu'elles soient manuelles ou automatiques.

Avantages : formulation à partir de composés oléagineux d'origine végétale renouvelable constituant une alternative écologique remarquable. L'utilisation d'un gaz propulseur ininflammable en font un aérosol qui est exempté du classement d'inflammabilité, d'où une sécurité optimale envers les utilisateurs. **USILUB** permet une polyvalence des opérations, des outils et des métaux travaillés, suppression du grippage et du broutage. Apporte un excellent pouvoir de lubrification, d'adhérence sur les supports, de résistance au cisaillements. Composition exempte de silicone et de chlore et enrichie en additifs extrême pression, anti-corrosion, anti-usure.

Domaines d'utilisation : lubrifie les outils de coupe. Permet la formation de copeaux réguliers tout en supprimant les arrachements et les rayures. **USILUB** est recommandé en taraudage, fraisage, perçage, découpage, sciage, emboutissage d'inox et d'aciers spéciaux. Il s'agit d'une composition idéale pour les utilisateurs et les sociétés qui prennent des mesures dans le cadre de la protection de l'environnement.

Utilisation d'**USILUB** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Toutes opérations de perçage, taraudage, fraisage, découpage, emboutissage, sciage, etc...	Prêt à l'emploi.	Pulvériser USILUB sur les tarauds, les forets ou sur la pièce à tarauder avant le début de l'opération. Renouveler l'opération si nécessaire.

Biodégradabilité : les composés oléagineux d'origine végétale présents dans la formulation d'**USILUB** sont biodégradables en totalité.

Recommandations : récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@daccd.com - site web : www.daccd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).