

ADDITIF MULTIFONCTION

2022-12/1-PB

DIVISION
ADDITIFS - TRAITEMENTS
DES HYDROCARBURES

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

GAZÉCO PLUS

TRAITEMENT POUR GASOIL et GnR



➤Sécurisation de la tenue au froid :

Tenue au froid exceptionnelle (voir tableau complet au verso) grâce à la présence commune d'additifs améliorants de filtrabilité et d'agents dispersants :

TLF : Gazole / GnR Été jusqu'à	-18°C (à 1/1000)
Gazole / GnR Hiver jusqu'à	-26°C (à 1/1000)
TLF : Gazole / GnR Été jusqu'à	-14°C (à 1/2000)
Gazole / GnR Hiver jusqu'à	-22°C (à 1/2000)
TLF : Gazole / GnR Été jusqu'à	-11°C (à 1/3000)
Gazole / GnR Hiver jusqu'à	-20°C (à 1/3000)

Permet d'éviter les risques de colmatage des filtres (EMAG et Paraffines), l'obstruction des circuits d'alimentation des pompes à injection en favorisant la dispersion des cristaux de paraffines et en les empêchant ainsi de s'organiser en réseaux de forte taille.

➤Optimisation des propriétés et des performances :

GAZÉCO PLUS

- Améliore la combustion, notamment pour des carburants contenant jusqu'à 7 % d'EMAG ou des métaux ferreux ou non ferreux.
- Optimise les moteurs à injection directe et augmente l'indice de cétane pour faciliter les démarrages en hiver.

➤Pouvoir détergent :

GAZÉCO PLUS nettoie en continu les injecteurs de tous types de moteurs Diesel.

- Répare les pertes de puissance, évite les surconsommations et permet des économies.

➤Pouvoir lubrifiant :

GAZÉCO PLUS améliore le pouvoir lubrifiant du carburant (GnR ou Gazole), réduisant l'usure moteur, en particulier au niveau des pompes à injection et des injecteurs.

➤Confort d'utilisation :

Grâce à son agent antimousse, GAZÉCO PLUS permet un remplissage plus rapide des cuves et des réservoirs.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : liquide huileux de couleur brun opalescent
Densité : 0,90 +/- 0,02
Point éclair :
61°C (vase clos)
65°C (vase ouvert)
Odeur : solvantée

NORMES :

Conforme aux normes Européennes d'émission EURO 4, EURO 5 et EURO 6

DOSAGE :

De 1 L pour 1 000 L
à 1 L pour 3 000 L

en fonction de la protection souhaitée

APPLICATION :

Introduire avant le remplissage pour une meilleure homogénéisation



1/2

Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com - Site : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation



► Performances :

	Gazole / GnR non traités	Gazole / GnR traités avec GAZÉCO PLUS		
		TRAITEMENT RENFORCÉ à 1 L pour 1 000 L	TRAITEMENT PLUS à 1 L pour 2000 L	TRAITEMENT ÉCONOMIQUE à 1 L pour 3 000 L
Température Limite de Filtrabilité (TLF) Été ¹	0 °C*	Jusqu'à -18 °C*	Jusqu'à -14 °C*	Jusqu'à -11 °C*
Température Limite de Filtrabilité (TLF) Hiver ¹	-15 °C*	Jusqu'à -26 °C*	Jusqu'à -22 °C*	Jusqu'à -20 °C*

(*) Valeurs moyennes pouvant varier selon la nature et la qualité des Gazoles.

(1) Disponibilité dans les dépôts de stockage pétroliers : Été du 01/04 au 31/10. Hiver du 01/11 au 31/03.

► Mode d'emploi :

Il est préférable d'incorporer **GAZÉCO PLUS** à une température supérieure au point de trouble du Gazole et GnR, celui-ci se situant à une température proche de 0 °C.

► Nota :

Cet additif intervient en favorisant la dispersion des cristaux de paraffines et en les empêchant ainsi de s'organiser en réseaux de forte taille, responsables de l'obstruction des filtres. **GAZÉCO PLUS** agit sur la TLF et le point d'écoulement.

► Recommandations :

Supprimer toute source d'ignition lors de l'utilisation de l'additif, ne pas utiliser sur un corps incandescent ou une source importante de chaleur. Éviter toute projection sur les tissus afin d'éviter les effets de mèche. Empêcher tout écoulement dans les égouts ou milieux naturels. Stockage dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 5 °C et 35 °C à l'abri des rayons solaires directs, de l'humidité, de toute source d'ignition.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

2/2

Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com - Site : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565 - APE 4671Z

N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DACD
Partenaire · Chimie · Innovation

