DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

ISO 9001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE
ISO 14001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE

DA 0506/1

MATÉRIEL D'APPLICATION

CE/A

CENTRALE ÉVOLUTION 2 PRODUITS – NETTOYAGE ET DÉSINFECTION



FONCTION :
CENTRALE ÉVOLUTION permet de pulvériser deux solutions parfaitement dosées de liquides de nettoyage et de désinfection.

INNOVATION :
Vanne de sélection 2 produits spécialement conçue pour éviter tout risque de mélange des produits éliminant le danger de neutralisation ou de cristallisation.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions (en mm) : H 477 x L 341 x P 100.

Antipollution NF (disconnecteur BA DN15 ou double clapet) empêchant tout risque de pollution du réseau d'eau potable.

Système VENTURI monobloc lavage-rinçage avec réglage de la concentration de 0,5 à 12 %.

Tuyau de qualité alimentaire : raccords sertis sur 10 points avec bague inox, tenue mécanique de 20 bars à 70°C, résistance aux graisses animales et végétales. Pistolet anti-choc équipé d'un raccord rapide.

Raccordement sur eau froide ou chaude (maximum 50°C).

Support en acier inoxydable pour 2 bidons rectangulaires de 5 Litres.

Vanne moulée permettant la sélection de deux produits avec possibilité de deux réglages de concentration indépendants.

Accepte tous les produits de nettoyage et de désinfection non toxiques, applicables dans les gammes alimentaires.

Livré avec 15 mètres de tuyau sous la référence **CE/A.**

AVANTAGES :
Conforme aux normes du Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris.
Robinet de prélèvement pour le contrôle du Service des Eaux.
Précis : dosage par système VENTURI avec buses de calibrage.
Robuste : coffret en PVC thermoformé de 5 mm d'épaisseur.
Résistant à une pression de 8 bars maximum.
Support de tuyau intégré et renforcé.

CARACTÉRISTIQUES DU VENTURI :

Soucieux de limiter les interventions de SAV, le venturi a été créé pour solutionner les problèmes de corrosion, d'entartrage et de dépôt de produit grâce à une surface interne lisse.
Matière utilisée pour le venturi et le clapet : PVDF (fluorure de polyvinylidène) présentant les avantages suivants :
- Température maximum : 100°C,
- Excellente tenue chimique aux alcalins, alcalins chlorés et tous types d'acides.
- Excellente tenue de la structure mécanique du châssis réalisées par thermoformage en PVC.

Système de vanne à boisseau en acier inoxydable
- Position marche : aspiration du produit
- Position arrêt : rinçage

Pouvoir d'aspiration important (fonctionnement à partir de 0,8 bar de pression dynamique).
Débit sur position de rinçage : 13 Litres/minute.
Nouveauté : débit sur la position de lavage (eau+produit) : 10 Litres/minute : résolution des problèmes de perte de charge et de pression trop faibles constatés sur certains réseaux d'eau.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

TABLEAU DE DILUTION

Pression dynamique : 2,5 Bars
Donné à titre indicatif

COULEUR DE LA BUSE	POURCENTAGE DE DILUTION
ORANGE	*0,5 %*
NOIRE	*0,8 %*
VERT FONCE	*1,2 %*
JAUNE	*1,6 %*
ROSE	*2,4 %*
VERT CLAIR	*3,5 %*
BLEU	*6 %*
VIOLET	*8 %*
GRIS	*10 %*
SANS BUSE	*12 %*



Disponible sur chariot en acier inoxydable sous la référence **CEC/A.**

Disponible avec enrouleur automatique de 13 mètres de tuyau, coque polypropylène, sous la référence **CEE/A.**

SCHÉMA D'INSTALLATION



MISE EN ROUTE ET RÉGLAGE



- Insérer la buse de dilution dans le repère ***3*** suivant la concentration désirée.
- Plonger la ligne d'aspiration repère ***4*** dans le bidon de produit.
- Ouvrir la vanne quart de tour repère ***5***.
- Choisir un produit, sélection repère ***7***.
- Positionner le levier repère ***2*** vers le haut pour le lavage ou vers le bas pour le rinçage.
- Appuyer sur la gâchette du pistolet applicateur repère ***6***.
- Fermer la vanne quart de tour repère ***5*** après utilisation.